

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

BESCHICHTUNGEN

SUPER LASTIC METALLIC



Art.-Nr. 162.822 10-l-Kanister

- Langzeitgrundierdispersion, high-speed geeignet
- hochwertige Basis- und Ersteinpflege auf allen wasserfesten und grundgereinigten Belagsarten
- trittsicher, äußerst stabil, lange Haltbarkeit
- guter Verlauf, hoher Glanz
- hoher Feststoffanteil
- Oberflächenanierung in Verbindung mit Solex Systemtrocken-Grundreiniger problemlos möglich

ANWENDUNGSBEREICH:

Super Lastic Metallic wird für die Beschichtung von PVC, Stein, Hart-/Industrieböden verwendet. Wird vorzugsweise auf stark belasteten Böden in Räumen mit hohem Publikumsverkehr und/oder starker Schmutzbelastung eingesetzt. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Super Lastic Metallic generell nur auf grundgereinigten Belägen einsetzen. Bei stark porösen Belägen, z. B. **Linoleum**, Polymer-Grundierer einsetzen. Nach dem ersten Anstrich und abgetrockneter Fläche, **Linoleum** bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten. Wärmequellen abschalten oder herunterregeln. Für gute Belüftung sorgen. Super Lastic Metallic in 1-3 dünnen Schichten aufbringen. Jede Schicht muss gut durchtrocknen (ca. 30 Minuten). Produktverbrauch ca. 12,5-25 ml/m² und Auftrag. Begehbar nach ca. 2 Stunden. Belastbar nach ca. 24 Stunden. Super Lastic Metallic härtet in den Folgetagen weiter aus. Der abgetrocknete Pflegefilm kann durch maschinelles polieren verdichtet werden. **Cleanern** 1:1 verdünnt einsetzen. Zur **Flächensanierung und Grundreinigung** empfehlen wir Solex, Lin Compact, Power Strip, Agil oder RZ-ST 10. Für die **Unterhaltsreinigung** empfehlen wir z. B. Blue Star, Premium N^o 4, Kleen Top oder Prodomo Klarwischpflege. **Nicht** anwenden auf Belagsarten mit werkseitiger PU Schutzschicht. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: milchig weiße Flüssigkeit
Geruch: produktspezifisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1030 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 9

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: anionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel
Giscode: GE 10
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost und Hitze schützen

KENNZEICHNUNG: entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).



KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International
Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE