

G 320 Buzilin

Flüssiges Bohnerwachs

Einsatzbereich

- Für die Reinigung und Pflege von unversiegelten Holzfußböden, unbehandelten und hartwachsbehandelten Belägen, wie Linoleum, Kork, Parkett, unglasierte Klinker- und Tonplatten.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Reinigt und pflegt.
- Erzeugt seidenmatten Glanz.
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit des Bodens.
- Rutschhemmend.
- Polierbar.
- Zum Cleanern geeignet.
- Frei von typischem Lösemittelgeruch.
- Geeignet als Gerätesprühschutz und Unterbodenschutz.

Technische Daten	
pH-Wert	n.a.
Produkt-Farbe	weiß
Gebindegröße/Art	10 Liter Blechkanister



G 320 Buzilin

Flüssiges Bohnerwachs



Anwendung und Dosierung

Für alle unversiegelten
Bodenbeläge.

Voraussetzung:
Grundgereinigter und trockener Bodenbelag.



Pur anwenden.

G 320 Buzilin auf grundgereinigten und
trockenen Bodenbelag pur aufsprühen
und maschinell einpolieren.



Mit Einscheibenmaschine und
untergelegter Naturhaarbürste oder
Cleaner-/Polierpad auspolieren.



Wichtige Hinweise

Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Bei Zimmertemperaturen lagern und verarbeiten.

Ergänzende Produkte

Unterhaltsreinigung:
G 210 Suwi Glanz
HC 24 Mana

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

- R 18 Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/
leichtentzündlicher Dampf-Luft-Gemische
möglich.
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 16 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- S 23 Gas, Rauch, Dampf, Aerosol nicht einatmen.
- S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- S 51 Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt zu G 320 Buzilin unter
www.buzil.com.

GISBAU-Code: GH 10

Artikelnummer
G320-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG320/5/12