


GR 10

Intensiv- und Bauschlussreiniger



Zusammensetzung:

GR10 enthält: <5% anionische Tenside, Seife, Duftstoffe
pH-Wert ca. 10,8

Leistung:

Entfernt im Rahmen der Bauschlussreinigung Mörtel- und Gipsreste sowie Lack- und Farbspritzer. Beseitigt als Erstreiniger fetthaltige Filme und Produktionsrückstände. Auch als Intensiv- und Grundreiniger zur Entfernung haftender Verschmutzungen oder abgenutzter Pflegefilme gut einsetzbar. Mit Wasser mischbar. Angenehm frisch parfümiert.

Anwendungsbereich:

Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge und Oberflächen. Nicht geeignet für unversiegelte Holzböden. Im Bedarfsfall Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.


Anwendung:

Bauschlussreinigung:

Nach Beseitigung von Grobschmutz (Folienreste, Etiketten, etc.), GR10 je nach Intensität der haftenden Verschmutzungen in 10%iger Anwendungskonzentration, bei besonders starker Verschmutzung auch konzentriert, mit kaltem Wasser verdünnt auf den Boden bringen, einwirken lassen und mit Schrubber oder Maschine bearbeiten. Gelösten Schmutz und Filmreste aufnehmen. Mit klarem Wasser nachwischen.

Intensiv- und Grundreinigung:

GR10 in 10%iger Anwendungskonzentration, bei starken Verschmutzung oder Polymerresten auch höher konzentriert, auf dem Boden verteilen, einwirken lassen und mittels Einscheibenmaschine und rotem oder grünem Pad abfahren. Schmutzflotte absaugen und mit klarem Wasser Boden nachspülen („Neutralisation“).

	800 ml / 8 L 10% - conc.		25 ml / 500 ml 5%		4000 ml / 40 L 10% - conc.		
Best. Nr.: 0404231		1000L		Best. Nr.: 0404646		200L	
Best. Nr.: 0404747		10L					

Zwischenreinigung:

Zur Reinigung leicht verschmutzter Böden aber noch mit ausreichend vorliegendem Pflegefilm. GR10 Lösung mit Zuhilfenahme einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad 5% mit Sprühkännchen einsetzen.

ACHTUNG: Nur mit maximal 3 - 4 Sprühhüben pro m² arbeiten. Der so gereinigte Pflegefilm kann feucht nachgewischt und wenn notwendig anschließend poliert bzw. mit einem neuen Auftrag der zuvor eingesetzten Pflegedispersion versehen werden.

Vorsicht, unmittelbar nach Anlösung der Polymerrückstände kurzzeitige Glätteerscheinung. Es empfiehlt sich immer nur Teilstücke zu bearbeiten und gelöste Polymerschichten nicht wieder antrocknen zu lassen.

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschröhstoffe. Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Produkt-Code: GG20

