

Kiehl-Parketto-care-satina

Matte Parkettwischpflege

Produkt-Code: GE 10

Eigenschaften

Seidenmatt, strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend.
Pur oder verdünnt anwendbar.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Kunststoffdispersionen (TBEP-frei), Polyethylenwachs, Additive, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 7,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich

Zur Pflege und zur Beschichtung von handwerklich versiegelten Echtholzböden und Fertigparkett.
Bei Fertigparkett ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.
Nicht geeignet auf gewachsenen oder geölten Holzflächen.

Anwendung

Neu hergestellte Holzoberflächen (vor Ort versiegelt) dürfen in der vom Hersteller vorgegebenen Aushärtungszeit, im allgemeinen 8 – 14 Tage, nur trocken gereinigt werden. Vor der Anwendung von Kiehl-Parketto-care-satina muss die Oberfläche mit Feuchtreinigungstüchern entstaubt werden. Bei fest anhaftendem Schmutz ist mit Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat feucht zu wischen.

Beanspruchte Holzflächen müssen zunächst mit der maschinellen Trockenreinigung (Einscheibenmaschine, Saugkranz, Sauger, Kiehl-Legno-Pad) gesäubert werden. Dabei die Maschine spiralförmig bewegen, bis die Oberfläche gleichmäßig gereinigt ist, sich der oberflächlich eingelagerte Schmutz aus den Poren gelöst hat und sich eine gleichmäßige Optik einstellt. Anschließend den nicht abgesaugten Feinstaub mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen.

Beschichten:

Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, fett-, wachs-, silikon- und staubfreien Flächen gewährleistet. Vor der Verarbeitung kräftig aufschütteln. Ca. 250 ml pur auf den Boden geben und sofort mit Wischwiesel oder Flachmopp in gleichmäßig überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² dünn verteilen. Zügig überlappend (nass in Nass) weiterarbeiten. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 90 Minuten notwendig. Nur trockene Filme bilden eine strapazierfähige Pflegeschicht.

Intervallpflege:

Ca. 250 ml zu 8 Liter kaltem Wasser geben. Bezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auspressen und Fläche wischen. Stehende Nässe vermeiden!

Sprayreinigung zur punktuellen Ausbesserung von Pflegefilmbeschädigungen:

1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, mittels Sprühflasche und schnell laufender Maschine (ca. 1000 U. p. M.) verarbeiten.



Holz- und Parkettpflege

Verbrauch pro m²

Beschichten: 25 – 30 ml pro Auftrag
Intervallpflege: 1 ml
Sprayreinigung: 1,5 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

6 x 1 L Flaschen im Karton
2 x 5 L im Karton

Art.-Nr. j 22 11 01
Art.-Nr. j 22 11 05

Vor Frost schützen!

